超音波厚さ計 TM8811

測定範囲 :1.2mm～200mm の機械製造業や腐食を測定するために使用する超音波厚さ計です。

金属、プラスチック、セラミック、コンポジット材、エポキシ、ガラスを始め、超音波が良く伝播するその他の素材の厚さを測定できます。

メーカー名	日本ソナテスト

▶用途

石油の圧力容器、化学装置、ボイラー、石油貯蔵タンク、造船業、発電所、機械製造業

超音波厚さ計 TM8811

▶仕様

型式	TM8811
測定範囲	1.5-200mm
素材音速	500～9000m/s
表示分解能	0.1mm
最小測定パイプ径・厚さ	スチールパイプφ15x2.0mm, φ20x3.0mm(使用プローブによる)
電源	単三バッテリー4本、ローバッテリーインジケーター付き
操作温度	0-+45℃,≦90%RH
サイズ	160x68x32mm
重量	208g(バッテリー含まず)
オプションプローブ	6MHz Φ6mm小径プローブ (測定範囲1.0mm～50mm(鋼中)、使用温度範囲-10℃～+60℃)

▶構成品

本体、5Mφ8mm 標準プローブ、取扱説明書、JIS 検査成績書、キャリングケース

5Mφ8mm 標準プローブ

▶オプション

6MHz Φ6mm 小径プローブ、5MHz Φ12mm 高温プローブ、RB-D 試験片、RB-T 試験片、7 段試験片、カプラント

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10
T.0798-65-6350　F.0798-65-6351